

Un'ottima scelta ad un ottimo prezzo

Braccio per l'aspirazione alla fonte con ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo modello di braccio si colloca a livello economico fra i più bassi del mercato, ma ha caratteristiche e prestazioni che solo i bracci più costosi possono offrire. Di serie è completo degli stessi accessori dei bracci di categoria superiore e cioè di staffa per il montaggio a parete (nei mod. EA-2, EA-3, EA-4), sistema pivottanti su cuscinetti a sfera e cappa metallica.



Staffa a parete  
compresa di serie

Ralla su  
cuscinetti a sfera

Serrandina a  
scatto di serie

Raggio d'azione  
2 m - 3 m - 4 m

Cappa metallica  
asportabile



Il modello "Base" è un braccio d'aspirazione con raggio 2 m, 3 m opp. 4 m. Ha caratteristiche strutturali (il meccanismo di rotazione su cuscinetti a sfera, i controbilanciamento a molla e le frizioni) che consentono di posizionarlo senza sforzo. Il modello a parete è fornito di serie con mensola di fissaggio completa di adattatore Ø 160 per il raccordo diretto al collettore centralizzato, oppure può essere direttamente accoppiata all'elettroventilatore mod. FUA. Le molle sono interne, a norme di sicurezza, insieme al pantografo di supporto. Una tubazione flessibile di alta qualità collega la cappetta

alla ralla.

Nella cappetta è inserita una rete di protezione e una serranda a scatto per regolare il volume dell'aria aspirata. Sempre nella cappetta si può inserire un'alogeno da 20W per illuminare il posto di lavoro (Vd la tabella degli accessori, qui sotto).

Oltre che nella versione a parete, il braccio è disponibile anche in versione carrellata, con la ralla ruotata verso il basso, per il montaggio sui filtri oppure per postazioni di lavoro con problemi in altezza (soffitto basso). In questo caso occorre completare il braccio con l'apposita staffa di montaggio a parete.

## DATI TECNICI

Sigla	Raggio d'azione	Peso	Diametro	portata raccomandata
EA-2	2 m	17,0 kg	Ø160 mm	800 - 1200 m³/h
EA-3	3 m	18,5 kg	Ø160 mm	800 - 1200 m³/h
EA-3-S	3 m	15,0 kg	Ø160 mm	800 - 1200 m³/h
EA-4	3 m	20,5 kg	Ø160 mm	800 - 1200 m³/h
EA-4-S	4 m	17,0 kg	Ø160 mm	800 - 1200 m³/h

### Accessori

Kit con lampada alogena:	HL-20/24-160
Trasformatore 220/24 V:	TR-24/75
Prolungha:	PA-110 (110 cm) PA-220 (220 cm)
Staffa a parete:	500538 NB di serie sui mod. EA-2/EA-3/EA-4

Mod. di braccio	n.ro di bracci	FS/FUK/FUA 1800* m³/h	FS/FUK/FUA 2100* m³/h	FS/FUK/FUA 3000** m³/h	FS/FUK/FUA 4700** m³/h				
"Base"	1	875	1250						
	2			925					
	3				1150				
	4				875				
	5								

Elettrovent. consigliato

\* Caduta di pressione : 100Pa \*\* Caduta di pressione : 200Pa.


Qualità al  
massimo



La staffa con cuscinetti a sfera facilita la rotazione del braccio e la sua lunga durata.



Il meccanismo di supporto, leggero di peso ma molto resistente, assicura stabilità e minimo impedimento



Tubo flessibile di alta qualità e lunga durata nel tempo



Cappa in metallo anodizzato e impugnatura esterna ad anello su 360°, con serrandina a scatto ad attacco rapido.