

Tipo

Descrizione

Specificazione Articolo

MFE		Filtro elettrostatico carrellato per fumi di saldatura		
	MFE (115)	115V/1~/50Hz	7038400000	
	MFE (215)	230V/1~/50Hz	7032400000	
	MFE (235)	230V/3~/50Hz	7033400000	
	MFE (435)	400V/3~/50Hz	7035400000	
	Filtro carrellato con filtro elettrostatico. Completo di prefiltro metallico, cella ionizzante e cella di raccolta. Superficie filtrante: 14,2m2. Elettroventilatore da 0,75 kW. Può aspirare fino a 1300 m3/h alla bocchetta. Cavo di alimentazione da 6 m.			
Braccio/tubazione aspirante				
Flex-3	Braccio aspirante flessibile	3 m	7925160090	
Flex-4	Braccio aspirante flessibile	4 m	7925210090	
UltraFlex-3	Braccio aspirante ultraflessibile	3 m	7925170090	
UltraFlex-4	Braccio aspirante ultraflessibile	4 m	7925220090	
SUS-5/203	Tubo d'estrazione	5 m	7900068030	
Tubo d'estensione (opzione; solo per SUS-5/203)				
EXS-5/203	tubo di scarico/estensione	5 m	7900068040	
Opzioni ed accessori (solo per Flex/UltraFlex-3/4)				
WL	Lampadina		7900010110	
NCW-4	Cavo di connessione		9850031040	
WL-AST	Lampadina + start/stop automatico		7900010190	
NCW-4	Cavo di connessione		9850031040	
Filtro a carboni attivi (opzione)				
SCF	Filtro a carboni attivi		0104060010	
Ricambi filtri				
FIS	Sezione ionizzante per filtro elettrostatico principale		0101050010	
FCS	Sezione collettore per filtro elettrostatico principale		9821430000	
SAF	Prefiltro/filtro finale in alluminio	1	0102080030	
		12	9850080010	
SCF	Filtro a carboni attivi	1	0104060010	
		5	9850080020	