


Tipo

Descrizione

Specificazione Articolo

MFS		Aspiratore carrellato con cartuccia autopulente. Per fumi saldatura e polveri		
	<b>MFS (115)</b>		115V/1~/50Hz	7048300000
	<b>MFS (215)</b>		230V/1~/50Hz	7042300000
	<b>MFS (235)</b>		230V/3~/50Hz	7043300000
	<b>MFS (435)</b>		400V/3~/50Hz	7045300000
	<b>Filtro carrellato con sistema automatico di pulizia del filtro tipo RoboClean. Superficie filtrante: 30m<sup>2</sup>. Elettroventilatore da 0,75 Kw. Può aspirare fino a 1250 m<sup>3</sup>/h alla bocchetta. Collegamento a una linea di aria compressa da 4-5 bar in grado di fornire aria asciutta e esente da olio. Cavo di alimentazione da 6 m.</b>			
<b>Versione speciale</b>				
<b>MFS-BIA (215)</b>	MFS con certificato BIA-W2		230V/1~/50Hz	7042500000
<b>MFS/C (215)</b>	MFS con compressore integrato		230V/1~/50Hz	7042200000
<b>MFS/C (235)</b>	MFS con compressore integrato		230V/3~/50Hz+N	7043200000
<b>MFS/C (435)</b>	MFS con compressore integrato		400V/3~/50Hz+N	7045200000
<b>MFS/C-BIA (215)</b>	MFS con compressore e certificato BIA-W2		230V/1~/50Hz	7042400000
<b>Braccio/tubazione aspirante</b>				
<b>Flex-3</b>	Braccio aspirante flessibile		3 m	7925160090
<b>Flex-4</b>	Braccio aspirante flessibile		4 m	7925210090
<b>UltraFlex-3</b>	Braccio aspirante ultraflessibile		3 m	7925170090
<b>UltraFlex-4</b>	Braccio aspirante ultraflessibile		4 m	7925220090
<b>SUS-5/203</b>	Tubo d'estrazione		5 m	7900068030
<b>Tubo d'estensione (opzione; solo per SUS-5/203)</b>				
<b>EXS-5/203</b>	tubo di scarico/estensione		5 m	7900068040
<b>Opzioni ed accessori (solo per Flex/UltraFlex-3/4)</b>				
<b>WL</b>	Lampadina			7900010110
<b>NCW-4</b>	Cavo di connessione			9850031040
<b>WL-AST</b>	Lampadina + start/stop automatico			7900010190
<b>NCW-4</b>	Cavo di connessione			9850031040
<b>Ricambi filtri</b>				
<b>Prefiltro</b>	Parascintille in alluminio			0102080110
<b>FCC-30</b>	Cartuccia filtrante		30 m <sup>2</sup>	9850060110