


Tipo	Descrizione	Specificazione	Articolo
UltraFlex-4/LC	Braccio di aspirazione per soffitto basso		
	UltraFlex-4/LowCeiling	4 m	7925230090
	Braccio flessibile Ø 203 mm con bocchetta rotante, serranda di regolazione portata d'aria e sistema di bilanciamento tipo BalanceWheel. Particolarmente adatto per installazioni a soffitto basso (min. 2,5 m).		

Aspiratori				
FAN-28	Aspiratore da 2400 m3/h in uscita libera; 0,75 kW.	400V/3ph/50Hz	7905220040	
FAN-42	Aspiratore da 3000 m3/h in uscita libera; 1,5 kW.	400V/3ph/50Hz	7906010010	
Staffe di montaggio				
TNB	Per montaggio Flex/Ultra 3/4 + NEC-2 + FAN-28 Per montaggio UltraFlex-4/LC + FAN-28		7915302000	
Opzioni				
MPS	Protezione motore (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328270160 0328270170	
WL	Lampadina		7900010110	
NCW-11	Cavo di connessione		9850031050	
CB	Cassetta di controllo			
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120	
WL-AST	Lampadina + start/stop automatico		7900010190	
NCW-11	Cavo di connessione		9850031050	
CB	Cassetta di controllo		7900020300	
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120	
WCS	Sensore del cavo di saldatura		7900010310	
CB-WCS	Cassetta di controllo		7900020370	
NTR	Relè termico (400V/3ph/50Hz)	FAN-28: FAN 42:	0328400090 0328400120	
Altro				
NRV	Valvola di non-ritorno		7900030800	
FlowGuard	Sensore di flusso d'aria		9824000220	